

DOROKLIPPEN 3070



Doroklippen 3070 är vår största vassklippare till motorbåtar. Hydraulisk drivning ger säker drift. Den lämpar sig väl för de större jobben. En rejält tilltagen motor på 6 hk levererar kraft till klippaggregatet.

Doroklippen Mod 3070 levereras komplett med ramar, vinsch, hydraulaggregat (**Hyddo 200**) och klippaggregat med 3 m arbetsbredd. Som tillval finns arbetsbredd 2 eller 4 m. Stenutlösningen är återfjädrande. Konstruktionen tillåter kniven att röras i sidled och bakåt.

Art.nr. 95-3070H

DOROKLIPPEN HYMO



Doroklippen Hymo är vår djupklippande maskin. Som drivkälla använder vi vårt hydraulaggregat **Hyddo 200**. Med den hydrauliska driften blir maskinen mycket driftsäker. **Doroklippen Hymo** levereras komplett med hydraulaggregat. Stenutlösning är standard.

Art. Nr. 87-HYMO



Som tillbehör finns en **frontmonterad räfsa** som kan användas tillsammans med **Doroklippen Mod 3070**. Vassräfsan kompletterar Doroklippen och klippningen kan utföras mer effektivt då räfsan tar hand om den klippta vassen.

Art.nr. 96-12000
Arbetsbredd 3,0 m



Hyddo 200 monteras som separat enhet och lyfts enkelt bort. Avgaserna leds via ett förlängt avgasrör bort från förarplatsen. Alla hydrauliska komponenter är placerade inne i hydruaultanken så att oljespill undviks. Motorn kan startas sittande från förarplatsen. **Hyddo 200** används för drift av **Mod 3070** och **Hymo**. Kan även levereras för drift av andra hydraulmaskiner.



Med **Vassräfsan** kan Doroklipparna utnyttjas effektivt. Den vass som ibland kan vara störande för propellern styrs undan med räfsan. Används tillsammans med Hymo, Klippo, Wasse och Elis.

Art. Nr. 96-VASSRÄFSA
Arbetsbredd 2,4 m

DOROKLIPPEN KLIPPO



Doroklippen Klippo är maskinen i mellanklassen. All manövrering av **Klippo** sker från förarplatsen, såsom klippdjup och knivens drift in och ur. Kniven kan även snedställas för klippning i växtfält och nära land. **Klippo** är utrustad med stenutlösning och har ställbar ram för olika båtbredder. Plastthinkarna fungerar som motvikt (barlast). Ramen spänns fast mot relingen med spännkrokar.

Art.nr. 88-KLIPPO

Hjulställ till **Klippo** underlättar transport, montering och förvaring. Säljes som tillbehör.

Art. Nr. 99-HJUL



DOROKLIPPEN WASSE



Doroklippen Wasse är vår minsta motordrivna vassklipp. **Wasse** är den lämpliga vassklipparen när flyttning mellan olika vattendrag förekommer och små klippytor ska underhållas. Från förarplats regleras klippdjup, knivens drift in och ur, start av motor m.m. Den lätta konstruktionen gör transport och montering enkel. Stenutlösning är standard. Vassräfsan levereras som tillbehör.

Art.nr. 93-WASSE

Hjulställ till **Wasse** underlättar transport och montering. Säljes som tillbehör.
Art. Nr. 93-HJUL



DOROKNIVEN HANDY



Dorokniven Handy med dubbelfunktion, skärblad och räfsa. Perfekt verktyg för rensning av små ytor. Kniven har ett teleskopiskt greppvänligt skaft. Knivarna är utbytbara.

Art.nr. 97-HANDY



SE

Doroklippare



Sidmonterade vassklippare drar båten i sidled. Detta kan kompenseras om båtmotorn högermonteras något.

Relingskroken klämmer fast ramarna mot relingen från relingsens undersida. Alla rammar är teleskopiska för att passa olika båtbredder.

Med ballast förbättras båtens styregenskaper. Även båtens stabilitet bibehålls.

ANVÄNDARTIPS DOROKLIPPARE

Doroklipparna monteras på mindre båtar. Montering kan utföras av en person. Ramen läggs över relingen och spänns sedan fast med relingskroken. Klippknivarna är anpassade för klippning av växter under vattenytan. Eftersom vi använder lagringar som smörjs av vatten kräver **Doroklipparna** lite underhåll. Klipppdjupet kan justeras i steg om ca 20 mm.

Sidmonterade **Doroklippare** kan monteras på valfri plats om rodd används i stället för båtmotor.

Några tips på hur du effektivt arbetar med Doroklipparna:

När klippning utförs bör man planera körningen så att vinden blir ett hjälpmedel i arbetet. Välj gärna dagar då pålandsvind råder. En öppning kan klippas från land och ut. När du klipper utifrån kan du med räfsans hjälp styra vassen fram till öppningen och den driver sedan själv in till land. Ta alltid hand om de klippta växterna. Växter som lämnas kvar i vattnet kan rota sig på nytt. Sjöns djur och växtliv påverkas i längden om vassen lämnas i vattnet. För att utrota eller minimera vattenväxter bör det klippas regelbundet. Om tillväxten hålls under vattenytan brukar man erhålla bäst resultat, och växten dör ut. Resultatet varierar beroende på växttyp. **Doroklippare** klipper alla typer av vattenväxter.

OBS! Angivet klipppdjup i tabellen varierar något beroende på båtens relingshöjd.

Modell	Motor	Drivning	Arbetsbredd	Klipppdjup	Rostskydd	Körhastighet	Stenutlösning	Vikt
3070	Hyddo 200	Hydraulmotor	3,07 m	0,8 m	Galvaniserad / elförzinkad	0-70 m/min	ja	110 kg inkl. hyd.agg.
Hymo	Hyddo 200	Hydraulmotor	1,5 m	1,1 m	Elförzinkad	0-70 m/min	ja	75 kg inkl. hyd.agg.
Klippo	B&S 3,5 hk 4-takt	Kilrep 4-steg	1,5 m	0,5 m	Elförzinkad	0-70 m/min	ja	60 kg
Wasse	B&S 3,5 hk 4-takt	Kilrep 4-steg	1 m	0,3 m	Elförzinkad	0-70 m/min	ja	45 kg
Handy			0,40 m	Teleskopisk, max längd 2 m	Elförzinkad kniv, skaft i aluminium			1,5 kg
Hyddo 200	B&S 6 hk 4-takt	Hydraulpump			Aluminium			45 kg



DOROKLIPPEN 3070



DOROKLIPPEN HYMO



DOROKLIPPEN KLIPPO



DOROKLIPPEN WASSE

Tillverkning / försäljning

DOROTEA MEKANISKA AB

Östra Polarvägen 10, 917 32 Dorotea

Tel. 0942-258 80, Fax 0942-106 44

E-mail: info@doroteamekaniska.se

Hemsida: www.doroteamekaniska.se

Återförsäljare.