



FIN

Doroleikkurit



Tässä pieniä vihjeitä miten tehokkaasti voit työskennellä Doroleikkurilla:

Leikkaustyön aikana kannattaa suunnitella työvaiheet siten että tuulen suunta käytetään avuksi. Valitse mielummin sellainen päivä jolloin on rantaan päin suuntautuva tuuli. Leikkattaessa ulkoa, kannattaa haravan avulla työntää kasvimassaa jo leikattuun aukkoon ja siten kasvimassaa kelluu itsestään rantaan. Leikattu kasvimassa kannattaa aina poistaa vedestä. Kasvimaassa joka jää veteen juurtuu helposti uudelleen. Tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä vesialueen eläimistöön ja kasvillisuuteen. Tuhoutuakseen kasvillisuuden kokonaan, on se säännöllisesti leikattava. Parhaiseen tulokseen päästään kun kasvaminen pidetään vesipinnan alapuolella jolloin kasvukset kuolevat. Työtulos vaihtelee riippuen kasvilajeista. **Doroleikkurit** leikkaavat kaikki vesikasvilajit.

HUOM! Taulukossa merkitty leikkuusyvyys voi vaihdella riippuen veneen laidan korkeudesta.

Doroleikkurit asennetaan pienveneisiin. Suosittelemme yhden rungon vene, pituus 3,5 - 4,2 m. Asennus voidaan suorittaa yhden hengen avulla. Kehys asennetaan veneen yli poikittain ja kiristetään laitaan kiinni koukujen avulla. Leikkuuterät ovat sovitettu leikkaamaan vedenpinnan alapuolelle siis laakerit ovat vesivoideltut ja siksi on **Doroleikkurien** huolto helppo. Leikkuusyvyiden säätö 20 mm:n tarkkuudella. Sivuasennetut **Doroleikkurit** voidaan asentaa vaalivapaiseen paikkaan jos airoja käytetään perämöötöriin tilalle.



VENEISIIN ASENNETAVAT KAISLANLEIKKURIT

Malli	Moottori	Käyttövoima	Työleveys	Leikkuusyvyys	Ruostesuojaus	Ajonopeus	Kivisuojaus	Paino	Maksimi veneen leveys
3070	Hyddo 200	Hydraulimoottori	3,07 m	0,8 m	Galvanisoitu / sähkösinkitty	0-70 m/min	kyllä	110 kg sis. hydr.laite	
Hymo	Hyddo 200	Hydraulimoottori	1,5 m	1,1 m	Sähkösinkitty	0-70 m/min	kyllä	75 kg sis hydr.laite	180 cm
Klippo	B&S 3,5 hv 4-taht.	Kiilahihna 4-vaiht.	1,5 m	0,5 m	Sähkösinkitty	0-70 m/min	kyllä	60 kg	180 cm
Wasse	B&S 3,5 hv 4-taht.	Kiilahihna 4-vaiht.	1 m	0,3 m	Sähkösinkitty	0-70 m/min	kyllä	45 kg	180 c m
Handy			0,40 m	Teleskooppinen maks. pituus 2 m	Sähkösinkitty, Alumi. varsi			1,5 kg	
Hyddo 200	B&S 6 hv 4-taht	Hydraulipumppu			Alumiinia			45 kg	

Valmistaja pidättää oikeuden teknillisiin muutoksiin



Sivuasennettu kaislaleikkuri voi joskus vetää ajaessa veneen sivuttain. Tätä kompensoidaan jos perämöötoria asennetaan pikkuisen ahterin oikeaan puoleen.



Teleskooppinen kehikko kiristetään laitakiristyskoukujen avulla sivulaidan (reelingin) alapuolelle



Veneen ohjausominaisuudet ja vakavuus paranevat painolastin avulla.



VALMISTAJA:
Dorotea Mekaniska AB
Östra Polarvägen 10
SE- 917 32 Dorotea
Puh. +46 942-258 80,
www.doroteamekaniska.se
info@doroteamekaniska.se

VENEISIIN ASENNETTAVAT KAISLANLEIKKURIT



DOROLEIKKURI 3070

Suurin moottoriveneisiin tarkoitettu kaislaleikkuri. Hydraulitoiminen voimansiirto takaa toimintavarmuuden. Erittäin sopiva suurempiin työtehtäviin. Vahva 6 hv:n moottori antaa voimansa leikkuulaitteelle. **Doroleikkuri 3070**:n toimitukseen kuuluu kiinnityskehykset, vinssi, hydraulilaitte (Hyddo 200) ja leikkuulaite 3 metrin työleveydellä. Lisävarusteena on saatavana 2 metrin ja 4 metrin leikkuuterät. Kivilaukaisusuoja on jousitettu. Rakentessa terät liikkuvat jousien avulla sekä sivuttain että taaksepäin.

3070—Tuote nro. 95-3070H

3071—Tuote nro. 95-3071H

Varusteet - Työleveys:

2 m Tuote nro. 95-90020

4 m Tuote nro. 95-90040



DOROLEIKKURI HYMO

Leikkuulaite syväleikkausta varten. Käyttövoimana toimii hydraulilaitte **Hyddo 200**. Hydraulitoiminnan ansiosta laite on erittäin toimintavarma.

Doroleikkuri Hymo toimitetaan täydellisellä hydraulilaitteella. Vakiona kivilaukaisusuoja.

Tuote nro. 87-HYMO



DOROLEIKKURI KLIPPO

Doroleikkuri Klippo on keskiluokan leikkuri. Kaikki **Klippo**:n säädöt tapahtuu ohjaajan paikalta kuten leikkuterän syvyyden säätö ja pois/päälletoiminta. Terän leikkauskulma myös säädettävä leikkattaessa esimerkiksi lähellä rantaa pitkin. **Klippo** on varustettu kivilaukaisusuojuilla ja kiinnityskehys säädettävä veneen leveyden mukaan. Muovisangot toimivat vastapainona. Kiinnityskehys kiinnitetään venees laitoihin laitakristyksillä.

Tuote.nro. 88-KLIPPO



DOROLEIKKURI WASSE

Doroleikkuri **Wasse** on malliston pienin polttomoottorilla toimiva leikkuri. **Wasse** on sopivankokoinen leikkuri kun siirrytään paikasta toiseen pienempien alueiden kunnossapitoa varten. Ohjaajan paikalta säädetään moottorin käynnistys, syvyyden säätö ja pois/päälle toiminta jne. Kevyt rakenne takaa helpon kuljetuksen ja asennuksen. Vakiona kivilaukaisusuoja. Kaislaharava toimitetaan lisävarusteena.

Tuote.nro. 93-WASSE

LISÄVARUSTEET



DOROLEIKKURI HANDY

Kaksitoimiva, leikkuuterällä ja haravalla. Erittäin kätevä ja tehokas kalusto pienempien vesialueiden kunnossa pitoa varten. Teleskoopinen käsiystävällinen varsi. Terät vaihdettavat.

Tuote nro. 97-HANDY



PYÖRÄTELIN

Pyöräteline malliin **Klippo**:on och **Wasse**:en helpotta kuljetusta, asennusta ja säilytystä. Toimitetaan lisävarusteena.

Klippo
Tuote nro. 99-HJUL

Wasse
Tuote nro. 93-HJUL

KAISLAHARAVAT



Kaislaharava tehostaa Doroleikkurien leikkuutyötä. Sen avulla työnnetään kasvimassat pois perämoottorin potkurista. Sopii leikkurimalliin HYMO:oon, KLIPPO:on ja WASSE:en.

Tuote. nro 96-VASSRÄFSA
Työleveys 2,4 m



Keulaan asennettava harava **Doroleikkuriin 3070**. Kaislaharavaa täydentää ja helpottaa tehokkaasti leikkuutyötä keräämällä leikkattu kasvimassaa.

Tuote nro. 96-12000
Työleveys 3,0 m

HYDRAULILAITE



Hyddo 200 asennetaan erillisenä yksikkönä ja on helppo asentaa ja poistaa. Pakokaasut poistetaan pidennetyllä pakoputken avulla ohjaajan paikasta. Kaikki hydrauliset komponentit ovat asennettu hydraulisäiliön sisäpuolella estäkseen öljyvuotoa. Moottoria käynnistetään istuen ohjaajan paikalta.

Hyddo 200 toimii vetolaitteena leikkurimalliin 3070:seen ja HYMO:oon. Voidaan myös käyttää vetolaitteena muihin hydraulikoneisiin.